



FICHA TÉCNICA NÚMERO/ÚLTIMA REVISIÓN: 016/180518  
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 Nº CA-1.092. LABORATORIO AUTORIZADO Nº 046/GA/SA680A

## PRODUTO

# MONITOR DIXITAL DE SALINIDADE

## DESCRICIÓN

**Monitor de salinidade portátil** especialmente deseñado para a determinación precisa da concentración de sales en auga mariña ou doce. Construído con **materiais robustos e resistentes á corrosión. Calibración inmediata.** Posúe pantalla de LCD que permite a súa fácil e rápida lectura. **Compensación automática de temperatura.** Sonda de baixo mantemento con cable de alta flexibilidade.

## CARACTERÍSTICAS

Dimensións: 130 mm de longo x 75 mm de ancho. Alimentación: batería de 9 voltios con vida media de 1.000 horas/pila. Unidades de medición: microSiemens ( $\mu\text{S}$ ). Precisión: 0,1  $\mu\text{S}$ . Compensación automática de temperatura de 0° a 50°C. Inclúe solución para a calibración, manual de instrucións e táboa de conversión de  $\mu\text{S}$  a g/L e % de salinidade.

## PREZO ORIENTATIVO\*

A consultar

\*os prezos non inclúen IVE nin gastos de transporte

## OBSERVACIÓNS

Para maior información consulte coa nosa oficina comercial en [ventas@acuinuga.com](mailto:ventas@acuinuga.com).

