



FICHA TÉCNICA NÚMERO/ÚLTIMA REVISIÓN: 704/130916
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 Nº CA-1.061. LABORATORIO AUTORIZADO Nº 046/GA/SA680A

CARTUCHOS DE FILTRACIÓN

DESCRIPCIÓN

Cartuchos de filtración en polipropileno, poliamida, nylon, teflón, carbón activado, acero inoxidable etc. Para filtración en profundidad, afinado de efluentes, control de patógenos, tratamiento del agua en *hatcheries*, *nurseries*, prefiltración, eliminación selectiva de productos químicos etc. Lisos, estriados, plisados, con diferentes terminaciones, con o sin núcleo, diseñados para su utilización en acuicultura y tratamiento de aguas y fluidos. Dotados de una amplia superficie de contacto, permiten la retención efectiva de partículas, manteniendo buenas capacidades de flujo incluso con altos niveles de contaminantes. De gran duración y gran volumen de vacío en la estructura del medio filtrante.

DESTINO Y MODO DE EMPLEO

Campos de aplicación: Filtración de sólidos en acuicultura (*hatchery*, *nursery* o preengorde, engorde, cuarentena), pre-filtración de UV, inertización de ozono, eliminación de cloro, retención de patógenos, potabilización, corrección de sabores indeseados; tratamiento de efluentes, aguas de procesos, control de olores, desalación de aguas de mar y salobres, retención de aceites y grasas, filtración de productos químicos de baja viscosidad, absorción de derivados del petróleo a baja presión, filtración de gases, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Retención de partículas de 100 μm a 0,05 μm . Flujos de 1 a 10 m^3/h . Diámetro exterior de 66 mm a 312 mm. Longitud de 9,75 mm a 1.178 mm. Terminaciones: abierto en ambos extremos, núcleo extendido en acero, juntas tóricas con anclaje bayoneta, con punta de arpón, extremo plano, de silicona, EDPM, Vitón, NBR, etc. Tipos de cartuchos: bobinado de polipropileno o de algodón; polipropileno; membrana de polietersulfona; membrana de PTFE hidrófoba; membrana de nylon; fibra de vidrio plisada; celulosa y carbón activo ligados; lenticulares de celulosa aglomerada, etc.

PRESENTACIÓN

Consultar. Disponibilidad de un completo rango de porta-cartuchos, carcasas de filtración y accesorios.

PRECIO ORIENTATIVO*

Consultar.

*los precios no incluyen IVA ni gastos de envío

OBSERVACIONES

Plazo de entrega: 7 a 10 días laborables desde fecha de pedido. El precio indicado puede variar dependiendo del volumen de compra. Para recibir más información consulte con nuestra Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com

