



FICHA TÉCNICA NÚMERO/ÚLTIMA REVISIÓN: 532/180518
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 N° CA-1.092. LABORATORIO AUTORIZADO N° 046/GA/SA680A

PRODUTO

ALIMENTADOR SOLAR AUTOMÁTICO

DESCRIPCIÓN

Alimentador solar automático adecuado para sitios en subministro de enerxía eléctrica. Capacidade de carga de ata 60 kg de alimento. Construído en plástico extrusionado de **máxima robustez**, incorpora unha tremoia estanca que garante a **conservación** do penso en óptimas condicións incluso en contornos desfavorables (gaiolas, situacións exteriores, zonas de grande pluviosidade ou insolación, presenza de depredadores, etc.). **Distribución homoxénea e continua** do alimento. **Redución de custos de enerxía eléctrica.**

CARACTERÍSTICAS

Alimentador listo para a súa utilización sen necesidade de instalación. Tamaño do penso de 1 a 12 mm. Célula solar de 6/12 V. Temporizador de 24 horas, conexión a 12 V/24 V, 230 V. Repostos e recambios dispoñibles a baixo prezo e de fácil montaxe.

PREZO ORIENTATIVO*

Desde 875 €.

*os prezos exclúen IVE e portes ao destino

OBSERVACIÓNS

Para maior información consulte coa nosa oficina comercial en ventas@acuinuga.com.

