



FICHA TÉCNICA NÚMERO/ÚLTIMA REVISIÓN: 703/210518
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 Nº CA-1.092. LABORATORIO AUTORIZADO Nº 046/GA/SA680A

PRODUCTO

MATERIAL FILTRANTE PEHD

DESCRIPCIÓN

Material filtrante diseñado especialmente para su utilización en acuicultura y tratamiento de aguas. De aplicación en filtros de percolación y filtros de lecho en movimiento. Posee una amplia superficie de contacto que facilita el crecimiento de flora nitrificante y el equilibrio de gases.

INGREDIENTES

Polietileno de alta densidad (PEHD) en color blanco o negro, con posibilidad de variación del color.

DESTINO Y MODO DE EMPLEO

Medio de filtración biológica en torres de filtración, filtros de percolación, biofiltros sumergidos, biofiltros rotativos, biofiltros de lecho fluido, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material filtrante de polietileno de alta densidad, disponible en diferentes colores y tres tamaños: 12 x 10 mm con superficie de 1180 m²/m³, densidad de 0,96 g/cm³ y 650.000 piezas/m³; 20 x 20 mm con superficie de 640 m²/m³, densidad de 0,96 g/cm³ y 130.000 piezas/m³; y 25 x 30 mm con superficie de 370 m²/m³, densidad de 0,96 g/cm³ y 50.000 piezas/m³.

PRESENTACIÓN

Cajas de 100 L o big-bags de 1000 L.

PRECIO ORIENTATIVO*

Desde 74 €/caja de 100 L

*los precios no incluyen IVA ni gastos de envío

OBSERVACIONES

Plazo de entrega: 7 a 10 días laborables desde fecha de pedido. El precio indicado puede variar dependiendo del volumen de compra. Para recibir más información consulte con nuestra Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com

