



FICHA TÉCNICA NÚMERO/ÚLTIMA REVISIÓN: 930/150518
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 Nº CA-1.092. LABORATORIO AUTORIZADO Nº 046/GA/SA680A

PRODUCTO

REFRIGERADORES DE AGUA DULCE O SALADA

DESCRIPCIÓN

Refrigeradores de flujo diseñados para enfriar volúmenes de agua en rango 200 a 5.000 litros/hora. Unidades **absolutamente fiables** para agua dulce y/o salada. Portátiles o modulares, unidades de bajo consumo y alta eficiencia energética, silenciosos y equipados con **controlador de temperatura digital**. De **fácil instalación**, utilizan refrigerante 134A, gas que no perjudica la capa de ozono.

CARACTERÍSTICAS

Unidad de refrigeración ubicada en caja sólida y compacta. Capacidad del compresor: de 1/8 a 1 Hp. Consumo: de 45 a 1.490 Watts. Potencia de refrigeración: de 190 a 5.995 Watts. Caudal de agua: de 200 a 5.000 litros/hora. Peso: de 12 a 372 Kg. Dimensiones: Mínimo= 38,5x33,5x31,5 cm; Máximo= 97 x 150 x 82 cm. Controlador de temperatura y display digital de fácil lectura (Precisión: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$). Para mayor información consulte con nuestra Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com.

PRECIO ORIENTATIVO*

Desde 751 € hasta 20.000 €

*los precios no incluyen IVA ni gastos de transporte

