



FICHA TÉCNICA NÚMERO/ÚLTIMA REVISIÓN: 951/210518
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 Nº CA-1.092. LABORATORIO AUTORIZADO Nº 046/GA/SA680A

PRODUCTO

SISTEMAS DE FILTRACIÓN BIOLÓGICA

DESCRIPCIÓN

Sistemas de filtración biológica diseñados para instalaciones de reproducción (*hatcheries*), preengorde (*nurseries*) y engorde de especies de agua dulce, salobre ó salada. Construidos en materiales inertes, robustos y resistentes a la corrosión. Alta eficiencia en la **remoción de sólidos** y disminución de microorganismos patógenos. Eficaz para la **eliminación de amonio** y biotransformación de otros productos nitrogenados, garantizando agua limpia y de excelente calidad. Equipos económicos, de bajo costo de mantenimiento y larga vida útil.

CARACTERÍSTICAS

Filtros de **percolación** en poliéster, propileno y PVC. Diseño modular con capacidad de filtración de 10 a 220 m³/h. Medios de filtración con alto poder nitrificante y de corrección de pH. Filtros de campana **aerobios** en resinas de poliéster, fibra de vidrio, acero inoxidable AISI 316L y acero al carbono. Con capacidades de filtración de 7 a 90 L/s, micraje de 30 a 80 µm y presiones de trabajo de 2,5 a 4 Kg / cm². Incluyen un segundo colector de agua en el fondo del filtro para impedir la formación de bolsas anaerobias. Filtros de cartucho en nylon, tela de acero, resina impregnada, fibras de polipropileno, carbón activado, etc. Con capacidades de filtración de 0,4 a 1 L/s, micraje de 0,1 a 5 µm y disponibles en distintas longitudes (de 5 a 100 cm).

OBSERVACIONES

Para más información y la obtención de un presupuesto detallado, consulte con nuestra Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com.

